



					电话: 15800723045 QQ: 969827336				上海民恩电气有限公司	
									CKSC-36/10-6	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样设计	数量	重量	比例		
设计			标准化							
校对			审定							
审核										
工艺			日期		共 页		第 页			

CKSC-36/10-6%高压串联电抗器产品技术参数	
1	依据标准: JB/T5346-1998
2	电抗器型号: CKSC-36/10-6
3	额定容量: 36kVar
4	相数: 三相
5	频率: 50HZ
6	系统额定电压: 10KV
7	配套电容器额定电压: $11/\sqrt{3}$
8	配套电容器额定容量: 600kvar
9	电抗器额定端电压: 381V
10	额定电抗率: 6%
11	额定电流: 31.5A
12	最大工作电流: 42.5A
13	噪声: 52dBA
14	额定电流时的温升: 小于 65K
15	最大工作电流时的温升: 小于 95K
16	绝缘水平: LI-75-AC-42
17	耐压: 42000V
18	绝缘材料耐热等级: F 级
19	冷却方式: AN
20	使用条件: 户内
21	海拔高度: 2000m
22	环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
23	外形尺寸: 850L*500W*810H
24	安装孔尺寸: 500A*350B
25	单位: mm